

Novabrik LITE

BENEFITY FASÁDY LITE

- nízká hmotnost - 4 kg/m
- životnost více jak 30 let
- velice výhodná cena
- tepelně izolační vlastnosti
- dodání do 24 hodin od objednání
- bezúdržbový povrch odolný vůči prachu, špíně a popraskání
- za fasádu nezateče voda
- neodmrzne a nepopraská
- rychlá celoroční montáž
- bez technologicko-montážních přestávek



S NOVABRIKEM LITE VYTVOŘÍTE FASÁDU:

- a) kontaktní _ tepelně izolační
- b) aktivně odvětranou
- c) aktivně odvětranou a zateplenou

OBLAST POUŽITÍ:

- 1) Novostavby
- 2) Rekonstrukce
- 3) Rodině, bytové a panelové domy
- 4) Budovy a haly občanské výstavby, budovy a haly pro výrobu a služby

BARVY:

- * smetanově bílá
- * písková
- * červenohnědá
- * tmavě šedá

BAREVNÉ PROVEDENÍ

①



②



③



④



1. smetanově bílá, 2. písková, 3. červenohnědá, 4. tmavě šedá

VÝROBNÍ SPECIFIKACE - NOVABRIK LITE

* Materiál - jádro	fasádní polystyren
* Materiál - povrch	nátěr na bázi akrylové pryskyřice s přídavkem písků a kameniva
* Pohledová úprava	imitace pískovce, kamene, betonu
* Pevnost v tlaku dle ČSN ISO 4012	do 10 Mpa
* Objemová hmotnost	20 kg/m ³
* Nasákavost dle ČSN 731316	do 1%
* Mrazuvzdornost dle ČSN 731322	T 50
* Obsah přírodních radionuklidů	do 10 Bg/kg
* Součinitel tepelné vodivosti	0,037 W/mK
* Třída reakce na oheň	E
* Hraníční teplota použití (trvalé/krátkodobé)	90/70°C
* Tloušťka nátěru	1,5 - 3,0 mm
* Přilnavost nátěru k podkladu	min. 5kg/cm ²